


本体打込み式アンカー

認証取得者	株式会社ケー・エフ・シー	
所在地	〒530-0047 大阪市北区西天満3-2-17	
連絡先	Tel:06-6363-4126 Fax:06-6363-3128	
商品名	ホーク・カットアンカー	
部品の材質	スチール	
認証種類	タイプ A、タイプ C*	
認証番号	第19-0023号、第19-0024号*	
認証有効期間	2019年12月15日～2024年12月14日	

認証内容

項目	部品の形状・寸法・許容差	形状	2.2項 図1による。
		寸法・許容差	記載なき場合は評価認証基準の規格値を満たす。
項目2	部品の材質	本体：SWRCH (タイプ A、タイプ C)、STKM (タイプ A) コーン：SWRCH (タイプ A、タイプ C)、SWRM (タイプ A)	
項目3	部品の強度	本体：降伏点 245N/mm ² 引張強度 400N/mm ² コーン：降伏点 245N/mm ² 引張強度 400N/mm ²	
項目4	部品の硬さ・靱性	簡易セット試験後の製品に損傷なし。	
項目5	ねじ・外観・表面処理	ねじ等級：-	表面処理：溶融亜鉛めっき
項目6	本体拡張後の形状・寸法・許容差	2.2項 図1による。記載なき場合は評価認証基準の規格値を満たす。	
項目7	ドリル径、穿孔深さ及び施工方法	ドリル径は下表による。穿孔深さ、施工方法は認証取得者のカタログ等による。	
項目8	製品の降伏点・引張強さ	部品強度と同等またはそれ以上。	
項目9	製品の硬さ・靱性	母材への固着後の製品に、割れや欠けの損傷及びゆがみ無し。	
項目10	母材の種類	普通コンクリート	
項目11	母材の設計基準強度の範囲	18N/mm ² ~36N/mm ²	

[注] 項目12以降はそれぞれの算定式を用いて計算する。(2.0項 評価認証内容を参照)

認証取得者による本体の申請値

品番	呼び	外径 (D) (mm)	ドリル径 (mm)		全長 (L1) (mm)	ねじ長さ (S) (mm)	埋込深さ (L) (mm)	最小断面積または破断部断面積 (s _{ae}) (mm ²)	製品の降伏点 (σ _y) (N/mm ²) (規格値又は試験結果より求めた)	製品の強度 (mσ _u) (N/mm ²) (400 N/mm ² を超えるものは400 N/mm ² とした)
			径	許容差						
ドブ #10CA*	M10	14.0	14.5	+0.25 +0.00	40.0	14.0	40.0	69.8	245	400
ドブ #12CA	M12	17.5	18.0	+0.25 +0.00	52.0	20.0	52.0	112.3	245	400
ドブ #16CA	M16	21.4	22.0	+0.31 +0.00	63.0	24.0	63.0	157.7	245	400
ドブ #20CA	M20	25.4	26.0	+0.31 +0.00	83.0	31.0	83.0	195.3	245	400
ドブ #22CA	M22	28.5	29.0	+0.31 +0.00	93.0	36.0	93.0	260.8	245	400