


芯棒打込み式アンカー

認証取得者	サンコーテクノ株式会社	
所在地	〒270-0163 千葉県流山市南流山3-10-16	
連絡先	Tel:04-7157-3535 Fax:04-7178-6661	
商品名	オールアンカー STタイプ	
部品の材質	ステンレス	
認証種類	タイプ C	
認証番号	第17-0014号	
認証有効期間	2017年12月1日~2022年11月30日	

認証内容

構成部品	項目1	部品の形状・寸法・許容差	形状	図1.1に示す。
			寸法・許容差	記載なき場合は評価認証基準の規格値を満たす。
	項目2	部品の材質	本体: 304FL (JIS G 4315 相当材) SUSXM7 (JIS G 4315)	芯棒: SUS304J3 (JIS G 4315)
	項目5	ねじ・外観・表面処理	無し	
製品	項目7	ドリル径、穿孔深さ及び施工方法	ドリル径は下表による。穿孔深さ、施工方法は認証取得者のカタログ等による。	
	項目8	製品の降伏点・引張強さ	0.2%オフセット耐力 : 240 N/mm ² 以上	引張強さ : 400 N/mm ² 以上
	項目10	母材の種別	普通コンクリート	
	項目11	母材の設計基準強度の範囲	18N/mm ² ~36N/mm ²	

[注] 項目12・14はそれぞれの算定式を用いて計算する。(2.0項 評価認証内容を参照)




図1.1 アンカーの形状

認証取得者による本体の申請値

品番	呼び	外径(D) (mm)	ドリル径 (mm)		首下長さ(L1) (mm)	ねじ長さ(S) (mm)	埋込長さ(L) (mm)	最小断面積または破断部断面積 (s _{ae}) (mm ²)	製品の降伏点(σ _y) (N/mm ²) (規格値又は試験結果より求めた)	製品の強度(mσ _u) (N/mm ²) (400 N/mm ² を超えるものは400 N/mm ² とした)
			径	許容差						
ST-660	6	6.0	6.4	+0.20 +0.00	60	-	24	17.8	240	400
ST-670					70					
ST-680					80					